

測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。



電子体温計

品番	型番	幅×長さ×厚み(mm)	測定方式	価格(税抜)
7-4902-01	MT550	22×140.7×12.5	予測実測式(脈専用)	¥1,570

※管理医療機器(例外販売)

仕様 ●測定範囲:32.0~42.0℃ ●測定精度:±0.1℃ ●測定時間:予測/約20秒、実測/約10分 ●電源:CR1632×1個(テスト用付属) ●機能:前回値メモリ機能 ●防水性能:一部防浸(JIS T1140:2014) ●機能:前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ ●付属品:収納ケース ●管理医療機器

シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプの針ボックスです。



ディスポシャープスコンテナ

品番	容量(L)	入数	価格(税抜)
8-3161-01	0.7	1個	¥ 300
8-3161-02	1		¥ 350
8-3161-03	1.5		¥ 400
8-3161-51	0.7	1箱(176個入)	¥38,000
8-3161-52	1	1箱(140個入)	¥36,500
8-3161-53	1.5	1箱(100個入)	¥30,800

仕様 ●材質:PP(ポリプロピレン) ●UN(国連)規格、BS7320:1990準拠、独TUV、米FDA適合

パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。



カラフルパーテーション

品番	型番	パネル幅×高さ(mm)	色	価格(税抜)
7-4900-21	FMS16508-WH	1800×1650	ホワイト	¥160,000
7-4901-21	FMS16508-WH	2400×1650		¥198,000
7-4900-24	FMS16506-PK	1800×1650		¥160,000
7-4901-24	FMS16508-PK	2400×1650	ピンク	¥198,000

仕様 ●材質:フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工) ●パネル幅(1枚あたり):300mm(ハンドルを含まず) ●キャスターベースサイズ:590×400mm

接触感染のリスクを低減。



ディスポ聴診器

品番	色	入数	価格(税抜)
7-8346-01	ブルー	1箱(10本入)	¥4,500
7-8346-02	イエロー		¥4,500

仕様 ●材質:チェストピース/ABS樹脂、耳管/PE(ポリエチレン)、イヤークリップ/PP(ポリプロピレン)、チューブ/ダイアフラム/PVC(塩化ビニル樹脂) ●ラテックスフリー ●一般医療機器

血圧計カフの使い回しを防ぎ、院内感染対策に有効なディスポカフです。



血圧計用ディスポカフセット(ラテックスフリー)

品番	型番	仕様	適用胸囲(cm)	価格(税抜)
7-1393-01	DNC1760D	小児用	13.8~21.5	¥ 9,700
7-1393-02	DNC1750D	大人用小	20.5~28.5	¥10,000
7-1393-03	DNC1740D	大人用	27.5~36.5	¥ 5,200

仕様 ●入数:小児用・大人用小/1箱(1枚/袋×10袋入)、大人用/1箱(1枚/袋×5袋入) ●材質:カフ/不織布、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) ●ラテックスフリー

機能充実の注射針回収ボックス!



プロシエ注射針回収ボックス

品番	型番	容量(L)	入数	価格(税抜)
7-1268-01	N2	2	1個	¥ 350
7-1268-02	N4	4		¥ 560
7-1268-03	N1	1		¥ 220
7-1268-61	N2	2	1箱(24個入)	¥ 7,100
7-1268-62	N4	4	1箱(24個入)	¥11,500
7-1268-63	N1	1	1箱(48個入)	¥ 9,000

仕様 ●材質:本体/PP(ポリプロピレン) ●幅×奥行×高さ(mm):N2/165×170×180、N4/255×155×200、N1/144×130×145

耐熱性に優れた素材の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。



ビオラモオートクレーブバッグ

品番	型番	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)
1-1597-01	VOB5575	550×750	1箱 (100枚入)	¥12,500
1-1597-02	VOB6080	600×800	1箱 (100枚入)	¥15,000

仕様 ●材質:耐熱PP(ポリプロピレン) ●温度:140℃ ●厚み:0.05mm ●RoHS2 (EU)2015/863 対応

数値だけでなく、CO²レベルを3段階表示します(LEDで表示)。



CO²モニター

品番	型番	サイズ(mm)	重量(g)	価格(税抜)
2-8783-01	CO2-mini	169×24×42	約70	¥13,000

仕様 ●測定範囲:CO²/0~3000ppm、温度/0~+50℃ ●分解能:CO²/1ppm(0~1000ppm)、10ppm(1001~3000ppm)、温度/0.1℃ ●測定精度:CO²/±100ppmまたは±7%rdgの大きい方(0~2000ppm)、±10%rdg(2000ppm~)、温度/±1.5℃ ●電源:USBから供給(5V、300mA)(USBケーブル付属)

高濃度プラスマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースを浄化します。



業務用空気清浄機

品番	型番	外形寸法(mm)	重量(kg)	価格(税抜)
64-2322-12	FU-M1400W	幅549×奥行327×高さ818	21	¥240,000

仕様 ●プラスマクラスター-25000適用床面積(目安)約65m²(約39畳) ●空気清浄適用面積(目安):~107m²(65畳) ●清浄時間:8畳/5分 ●運転モード(風量、運転音、消費電力)強(14m³/分、55dB、123W)、中(8.0m³/分、44dB、35W)、静音(3.2m³/分、26dB、7.7W) ●センサー:高感度ほこりセンサー、においセンサー、照度センサー ●イオン発生ユニット(交換目安:約2年) ●フィルター:静電HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター(交換目安:約2年) ●電源:電源コード(m):AC100V50Hz/60Hz・3.0(キャプタイヤ電源コード) ●カラー:ホワイト

価格は予告なく変動する場合がございます。在庫数・納期は流動的ですので、最新情報は都度AXELをご覧ください。

AXEL

検索

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875 (ユーザー様用)

商品の内容に関するお問い合わせは

アズワン FAQ

検索



電話受付時間: 午前9時~午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

■ご用命は信頼ある代理店へ

産業機器総合商社
株式会社 甲信商工
〒181-0002 東京都三鷹市車礼2-13-9
電話 0422(46)6434(代)
フックナビ 0422(46)6313